



- 1- ELETRODUTOS NA COTADOS: Ø(30x347)
- 2- OS ELETRODUTOS ESTÃO COTADOS EM MILÍMETROS (mm), SEGUNDO SEUS DIÂMETROS INTERNOS
- 3- FIOS E CABOS ESTÃO COTADOS EM mm2
- 4- OS ELETRODUTOS SÃO TUBOS METÁLICOS FLEXÍVEIS, REVESTIDOS EM PVC, PINTADOS NA COR VERMELHA OU LARANJA COM MARCAÇÃO DE INCÊNDIO
- 5- AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS
- 6- OS CABOS DOS LAÇOS DE DETECÇÃO DEVERÃO SER DE PAR TRANÇADO BUNDADO 27x17 de 1,5mm2
- 7- NA INSTALAÇÃO DOS DETECTORES, DEVE SER OBSERVADO O INSULAMENTO DO AR CONDICIONADO, DEVENDO SER FEITO FORA DO FLUXO DE AR

- | | | |
|-------|--|--|
| | | ELETRÓUTO EMBUITO NO TÇO COM PARAFUSO ACIMA DO FORRO |
| 12 12 | | CAXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA AMPARUFADA, DIMENSÕES 20x20x12mm; APARENTE, ACIMA DO FORRO |
| 12 12 | | CAXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA AMPARUFADA, DIMENSÕES 10x20x12mm; APARENTE, ACIMA DO FORRO |
| 12 12 | | CAXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA AMPARUFADA, DIMENSÕES 10x20x12mm; EMBUTIDA NA PAREDE |
| 12 12 | | CAXA EM CHAPA DE 10x40x10x3mm; EMBUTIDA NA ESTAMPADA DE EMBUTIR, QUADRADO DE 4"x4" (PARA DIFUSÃO DE LUZ); EMBUTIDA NA PAREDE, ACIMA DO FORRO |
| 12 12 | | CAXA APARENTE - TPO CONDULETE EM ALUMÍNIO SÉC DE FABRICAÇÃO WETZEL, FORNADORA, DO BAIXO PÓDI DO GARAGEM (NÃO TIVER FORO) |
| 12 12 | | VÁLVULA SOLENÓIDE 24V DE SELEÇÃO PARA AGR. A PROVA DE TEMPO |
| 12 12 | | INSTALAÇÃO SIMPLES DE ENTRADA PARA SUPERVISÃO DE CONTATO SECO |
| 12 12 | | INSTALAÇÃO DE COMANDO - LIGA OU DESLIGA O EQUIPAMENTO DE COMANDO |
| 12 12 | | FONTE ALIMENTADORA FLUÍDICA/CHARGADORA DE B.A. COM BATERIA ENTERRADA 220V, 60Hz, COM SAÍDA EM 24V, PARA VÁLVULA SOLENÓIDE |
| 12 12 | | DETECTOR DE GÁS DE ALUG. INSTALADO A 350mm DO PISO, BURNADO À PROVA DE TEMPO |
| 12 12 | | DETECTOR TERMOLÓGICO/CONTROLO ANALÓGICO ENDEGRÉVABLE, CLASSE A |
| 12 12 | | DETECTOR Ø100 DE FUNÇÃO ANALÓGICO ENDEGRÉVABLE CLASSE A, ACIMA DO FORRO |
| 12 12 | | DETECTOR Ø100 DE FUNÇÃO ANALÓGICO ENDEGRÉVABLE CLASSE A |
| 12 12 | | AGNODADOR ANALÓGICO ENDEGRÉVABLE, CLASSE A, COM INDICADOR DE CURTOS CIRCUITO, INSTALADO EM CASA DE PROTECÇÃO JUNTO COM BARRIDORES DE EMERGÊNCIA, AO APARENTE, NA PAREDE (N=1200mm) |
| 12 12 | | SINALIZADOR SONORO VÍVIVO INSTALADO NA PAREDE (N=2200mm), OU EMBUTIDO NO FORRO |
| 12 12 | | SINALIZADOR SONORO VÍVIVO INSTALADO ACIMA DO FORRO |
| 12 12 | | RESISTOR PARA FIO DE LINHA |
| 12 12 | | ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO |
| 12 12 | | CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO CLASSE "A" ENDEGRÉVABLE |
| 12 12 | | PAR TRANSMIÇÃO 2 FIOS + BURNADO - SEÇÃO 15mm ² |
| 12 12 | | CIRCUITO AUXILIAR 24V - 2x2,5mm ² |
| 12 12 | | CIRCUITO ALUGO VÍVIVO 24V - 1x1,5mm ² |
| 12 12 | | ELETRÓUTO QUE DOBE |
| 12 12 | | ELETRÓUTO QUE DESCE |
| 12 12 | | ELETRÓUTO QUE PASSA |

 Câmara dos Deputados - Departamento Técnico
Coordenação de Engenharia de Equipamentos
Praça dos Três Poderes, Edif. Anexo I, 18º andar
CEP 70160-900 - Brasília, DF
tel. +61 3216 4400
fax +61 3216 4415

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Endereço: Praça dos Três Poderes, Edifício Anexo I

Proprietário: Câmara dos Deputados

Autor do Projeto: Manoel Manoel de Castro - CREA 6513/D-DF José Lirio Pinheiro Junior - CREA 11.914/D-DF

Recommended Yawning

Responsable Técnico: PROFESORADO _____ AUTOSOLICITANTE _____ CAUSA(N)A _____ RESPONSABLE TÉCNICO _____ CAUSA(N)A _____	
CÓDIGO	CÓDIGO

COMPLEXO PRINCIPAL - ANEXO II				
EIN	Projeto:	PROJETO DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		Folha: 5/8
	Contrato:	PROJETO BÁSICO		
	Medidas:	PLANTA BAIXA - CEDI - SUBSOLO 1 e 2		
	Data:	AGOSTO/2017	Desenho:	JUSCELO
			Escala:	INDICADA