

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90036/2025

OBJETO: Fornecimento e montagem, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de mobiliário, tais como estações de trabalho e mesas de reunião, novos e para primeiro uso.

DADOS DA PROPONENTE

EMPRESA: WOOD CENTER COMERCIO LTDA

CNPJ: 27.589.698/0001-89

ENDEREÇO: Rua Angelo Luiz Parizotto, nº. 465, Jardim Anápolis, CEP: 85905-480, Toledo/PR
FONE 61 9 9345-2746

ENDEREÇO ELETRÔNICO: anapaula@premiumbrasil.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 0587- 8 C/C: 85077-2

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

GRUPO 1 (Itens 1 a 6)		ESTAÇÕES DE TRABALHO						
ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Modelo	Un	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	
1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60	MODILAC	ET 111X	UN	50	R\$ 943,00	R\$ 47.150,00	
	CARACTERÍSTICA(S): superfície instalada a 70 cm de altura do piso, por meio de mãos-francesas encaixadas nas cremalheiras dos painéis de fechamento cegos (divisórias/biombos) ou sobre os pés e painéis frontais. MATERIAL(IS): confeccionada em MDF (“Medium Density Fiberboard”) de 25 mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; passa-cabos (furos) de 60 mm de diâmetro, em locais indicados em desenho, com acabamento em poliestireno, polipropileno ou similar, em cor similar à da superfície; arremates de bordas frontais em PVC de 180° em cor próxima à da superfície; arremates de bordas posteriores e laterais em fita de poliestireno com 1,5 mm de espessura.							

Fabrica: Rua Angelo Luiz Parizotto, nº. 465, Jardim Anápolis, CEP: 85905-480, Toledo/PR

Brasília: Quadra CLN 116, Bloco D – loja 51 – Asa Norte – Brasília – DF CEP: 70773-540

Documento autenticado em **11/11/2025 14:20** - Leonardo Talamini Nunes de Almeida
Fel/Fax: (61) 3273-1460 – E-mail: modilacbrasil@gmail.com

Selo digital de segurança: 2025-LMQQ-GVFO-DBIF-WBVW
(61) 9 9345-2746

CNPJ nº 27.589.698/0001-89



	MEDIDA(S): superfície em "L", com 140 cm x 140 cm x 60 cm, de lado x lado x profundidade. COR(ES): 1) partes laminadas e plásticas referenciadas na cor Marfim (PERTECH, PP-98); 2) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar, para prévia aprovação, amostra do laminado e da fita de acabamento para confirmação das tonalidades. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, modelo ET 111 X, marca Modilac, procedência Nacional.						
2	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60 CARACTERÍSTICA(S): superfície instalada a 70 cm de altura do piso, por meio de mãos-francesas encaixadas nas cremalheiras dos painéis de fechamento cegos (divisórias/biombos) ou sobre os pés e painéis frontais. MATERIAL(IS): confeccionada em MDF ("Medium Density Fiberboard") de 25 mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; passa-cabos (furos) de 60 mm de diâmetro, em locais indicados em desenho, com acabamento em polipropileno, em cor similar à da superfície; arremates de bordas frontais em PVC de 180° em cor próxima à da superfície; arremates de bordas posteriores e laterais em fita de poliestireno com 1,5 mm de espessura. MEDIDA(S): superfície em "L", com 120 cm x 140 cm x 60 cm, de lado x lado x profundidade. COR(ES): 1) partes laminadas e plásticas referenciadas na cor Marfim (PERTECH, PP-98); 2) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar, para prévia aprovação,	MODILAC	ET11 1X	UN	50	R\$ 814,92	R\$ 40.746,00



	amostra do laminado e da fita de acabamento para confirmação das tonalidades. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, modelo ET 111 X, marca Modilac, procedência Nacional.						
3	PAINEL DIVISÓRIO D60.110 CARACTERÍSTICA(S): painéis que estruturam as estações de trabalho, configuram o espaço de trabalho e recebem cabeamento elétrico, telefônico e lógico; dotados de sapatas reguladoras de nível; modulares e componíveis entre si; espessura final de 7 cm; com larguras e alturas variáveis. MATERIAL(IS): construído em perfis metálicos contraplacados com painéis de MDF ("Medium Density Fiberboard"); Componentes: 1) Estrutura em quadro de aço composta por tubos industriais horizontais de 40 mm x 40 mm, em chapa de 1,25 mm (Nº 18 ABNT), travessas intermediárias, peças verticais e rodapé também em aço, que permitam a passagem independente de cabos de lógica, elétrica e telefone nos sentidos vertical e horizontal; cremalheiras verticais em chapa de aço de 1,50 mm (Nº 16 ABNT), compatível com o esforço a que será submetida, fixadas à estrutura, para encaixe de mãos-francesas de apoio dos tampos, igualmente confeccionadas em chapa Nº 16, e dos painéis de fechamento cuja espessura é de 1,5 cm; todos os painéis deverão permitir a interligação de um com o outro (se por parafusos, deverá ser com porcas), de tal modo que permita a consolidação do conjunto; o quadro metálico deverá ter espessura de 4,5 cm, larguras e alturas conforme especificado no atributo medida(s); 2) Painéis de fechamento (tampas) de saque frontal, em aglomerado de madeira com 1,5 cm de espessura, revestidos externamente em laminado melamínico de baixa pressão, contraplacados internamente também	MODILAC	ET 111X	UN	200	R\$ 1.430,00	R\$ 286.000,00



em laminado melamínico, com fitas de poliestireno dando acabamento aos topos, para fechamento de ambas as faces do quadro de aço; Complementos: rodapé de encaixe no quadro, de acesso fácil para manutenção da instalação, executado em chapa de 1,25 mm (Nº18 ABNT), com altura de 10 cm; o rodapé contem tomada de força e base para conectores de lógica; após a instalação, as aberturas para tomadas não utilizadas recebem acabamentos em tampas plásticas em cor similar a da estrutura; cada módulo de painel de fechamento cego com largura maior ou igual a 60 cm deverá ser entregue e montado com 1 (uma) tomada elétrica, do tipo 2P+T/250 V/25 A, com base metálica; coluna (montante) de aço de 75 mm x 75 mm x 1100 mm, a ser fornecida quando da junção dos painéis a 90°; perfis de alumínio extrudado como acabamento aos topos aparentes do conjunto, inclusive topo superior (horizontal) na mesma cor da estrutura, não sendo admitida solução que utilize a própria estrutura interna aparente, devendo ainda, receber arremate (terminais) em poliestireno expandido na mesma cor dos perfis. MEDIDA(S): 60 cm x 110 cm, de largura x altura. COR(ES): 1) partes laminadas e plásticas referenciadas na cor Marfim (PERTECH, PP-98); 2) partes metálicas pintura epoxi-pó texturizada, cor bege, aplicada pelo processo de deposição eletrostática e polimerização em estufa. Cor ref. WEG 12064736; 3) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar, para prévia aprovação, amostra de ambos os materiais para confirmação das tonalidades. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento						
--	--	--	--	--	--	--



	definitivo. modelo ET 111 X, marca Modilac, procedência Nacional. ACONDICIONAMENTO: envolto em papelão corrugado ou plástico bolha. OBSERVAÇÃO(ÕES): MDF com densidade mínima de 650kg/m³, NBR 15316-2/2016. modelo ET 111 X, marca Modilac, procedência Nacional.						
4	PAINEL DIVISÓRIO D80.110 CARACTERÍSTICA(S): painéis que estruturam as estações de trabalho, configuram o espaço de trabalho e recebem cabeamento elétrico, telefônico e lógico; dotados de sapatas reguladoras de nível; modulares e componíveis entre si; espessura final de 7 cm; com larguras e alturas variáveis. MATERIAL(IS): construído em perfis metálicos contraplacados com painéis de MDF ("Medium Density Fiberboard"); Componentes: 1) Estrutura em quadro de aço composta por tubos industriais horizontais de 40 mm x 40 mm, em chapa de 1,25 mm (Nº 18 ABNT), travessas intermediárias, peças verticais e rodapé também em aço, que permitam a passagem independente de cabos de lógica, elétrica e telefone nos sentidos vertical e horizontal; cremalheiras verticais em chapa de aço de 1,50 mm (Nº 16 ABNT), compatível com o esforço a que será submetida, fixadas à estrutura, para encaixe de mãos-francesas de apoio dos tampos, igualmente confeccionadas em chapa Nº 16, e dos painéis de fechamento cuja espessura é de 1,5 cm; todos os painéis deverão permitir a interligação de um com o outro (se por parafusos, deverá ser com porcas), de tal modo que permita a consolidação do conjunto; o quadro metálico deverá ter espessura de 4,5 cm, larguras e alturas conforme especificado no atributo medida(s); 2) Painéis de fechamento (tampas) de saque frontal, em aglomerado de madeira com 1,5 cm de espessura,	MODILAC	ET 111X	UN	120	R\$ 1.590,00	R\$ 190.800,00



revestidos externamente em laminado melamínico de baixa pressão, contraplacados internamente também em laminado melamínico, com fitas de poliestireno dando acabamento aos topos, para fechamento de ambas as faces do quadro de aço; Complementos: rodapé de encaixe no quadro, de acesso fácil para manutenção da instalação, executado em chapa de no mínimo 1,25 mm (Nº18 ABNT), com altura de 10 cm; o rodapé deverá conter tomada de força e base para conectores de lógica; após a instalação, as aberturas para tomadas não utilizadas deverão receber acabamentos em tampas plásticas em cor similar a da estrutura; cada módulo de painel de fechamento cego com largura maior ou igual a 60 cm deverá ser entregue e montado com 1 (uma) tomada elétrica, do tipo 2P+T/250 V/25 A, com base metálica; coluna (montante) de aço de 75 mm x 75 mm x 1100 mm, a ser fornecida quando da junção dos painéis a 90°; perfis de alumínio extrudado deverão dar acabamento aos topos aparentes do conjunto, inclusive topo superior (horizontal) na mesma cor da estrutura, não sendo admitida solução que utilize a própria estrutura interna aparente, devendo ainda, receber arremate (terminais) em poliestireno expandido na mesma cor dos perfis. MEDIDA(S): 80 cm x 110 cm, de largura x altura. COR(ES): 1) partes laminadas e plásticas referenciadas na cor Marfim (PERTECH, PP-98); 2) partes metálicas pintura epoxi-pó texturizada, cor bege, aplicada pelo processo de deposição eletrostática e polimerização em estufa. Cor ref. WEG 12064736; 3) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar, para prévia aprovação, amostra de ambos os materiais para confirmação das tonalidades.						
---	--	--	--	--	--	--



	GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: envolto em papelão corrugado ou plástico bolha. OBSERVAÇÃO(ÕES): MDF com densidade mínima de 650kg/m³, NBR 15316-2/2016. modelo ET 111 X, marca Modilac, procedência Nacional.						
5	MESA 120x70cm DESCRIÇÃO: mesa retangular composta por tampo de MDF, estruturado por pés metálicos e painel frontal. Pode ser utilizada isolada ou em composição para montagem de mesa em “L”. CARACTERÍSTICA(S): 1) Tampo instalado sobre os pés e painel frontal. Confeccionado em MDF (“Medium Density Fiberboard”) de 25 mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; passacabos (furos) de 60 mm de diâmetro, em locais indicados em desenho, com acabamento em polipropileno, em cor similar à da superfície; arremates de bordas frontais em PVC de 180° em cor próxima à da superfície; arremates de bordas posteriores e laterais em fita de poliestireno com no mínimo 1,5 mm de espessura. 2) Pés metálicos construído em perfis de aço de seção oval, circular ou arredondada, com possibilidade de receber e distribuir a fiação, formando 2 (duas) colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si, com calha para passagem de instalações e fechamentos em tampas removíveis em aço, fixadas ao pé por sistema de encaixe; pés em chapa de aço estampado com acabamento arredondado, ou em tubos de seção oval, circular ou arredondada, dotados de sapatas reguladoras de altura na parte inferior com aproximadamente 1 cm de altura.	MODILAC	ET 1001	UN	20	R\$ 767,00	R\$ 15.340,00



	3) Painel frontal confeccionado em MDP ("Medium Density Particleboard") de 18 mm de espessura, instalado recuadamente sob o tampo. Revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), com arremates em todas as faces em fita de poliestireno da mesma cor do laminado. MEDIDA(S): tampo 120 cm x 70 cm, de largura x profundidade; painel com 40cm de altura; pés metálicos com 72cm de altura, coluna de 25cm de largura, base com 40cm de comprimento. Cores 1) partes laminadas e plásticas referenciadas na cor Marfim (PERTECH, PP-98); 2) partes metálicas pintura epoxi-pó texturizada, cor bege, aplicada pelo processo de deposição eletrostática e polimerização em estufa. Cor ref. WEG 12064736; 3) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar, para prévia aprovação, amostra de ambos os materiais para confirmação das tonalidades. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: envolto em papelão corrugado ou plástico bolha. OBSERVAÇÃO(ÕES) : modelo ET 1001 X, marca Modilac, procedência Nacional.						
6	EXTENSÃO DE MESA DESCRIÇÃO: complemento de mesa retangular para utilização como mesa em "L". CARACTERÍSTICA(S): 1) Tamos instaladas sobre os pés e painéis frontais. Confeccionado em MDF ("Medium Density Fiberboard") de 25 mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; passa-cabos (furos) de 60 mm de diâmetro, em locais indicados em desenho, com acabamento em poliestireno, polipropileno ou similar, em cor similar à da superfície; arremates de bordas frontais em PVC de 180° em cor próxima à da superfície; arremates de bordas posteriores e laterais em fita de	MODILAC	ET 1001	UN	15	R\$ 580,00	R\$ 8.700,00



poliestireno com no mínimo 1,5 mm de espessura; 2) Pés metálicos construído em perfis de aço de seção oval, circular ou arredondada, com possibilidade de receber e distribuir a fiação, formando 2 (duas) colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si, com calha para passagem de instalações e fechamentos em tampas removíveis em aço, fixadas ao pé por sistema de encaixe; pés em chapa de aço estampado com acabamento arredondado, ou em tubos de seção oval, circular ou arredondada, dotados de sapatas reguladoras de altura na parte inferior com aproximadamente 1 cm de altura; 3) Painel frontal confeccionado em MDP ("Medium Density Particleboard") de 18 mm de espessura, instalado recuadamente sob o tampo. Revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), com arremates em todas as faces em fita de poliestireno da mesma cor do laminado; 4) Superfícies interligadas por tampo em quarto de lua, unido às superfícies de trabalho adjacentes por meio de chapa metálica, fixada na parte inferior do tampo; painel frontal em chapa de aço 1,25 mm (Nº18 ABNT), em forma de quadrante de circunferência, colocado abaixo da superfície e formando saia metálica, com mesma altura e posicionamento dos painéis frontais adjacentes. O painel frontal deverá ser executado rente aos pés metálicos das superfícies de trabalho adjacentes. MEDIDA(S): Tampo 90 cm x 70 cm, de largura x profundidade; tampo 70 cm de raio; painéis com 40cm de altura; pés metálicos com 72cm de altura, coluna de 25cm de largura, base com 40cm de comprimento. COR(ES):						
---	--	--	--	--	--	--



1) partes laminadas e plásticas referenciadas na cor Marfim (PERTECH, PP-98); 2) partes metálicas pintura epoxi-pó texturizada, cor bege, aplicada pelo processo de deposição eletrostática e polimerização em estufa. Cor ref. WEG 12064736; 3) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar, para prévia aprovação, amostra de ambos os materiais para confirmação das tonalidades. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: envolto em papelão corrugado ou plástico bolha. OBSERVAÇÃO(ÕES): 1) MDF com densidade mínima de 650kg/m³, NBR 15316-2/2016. 2) Não serão aceitas soluções que utilizem meros tubos quadrados (metalons) para o pé metálico e estrutura. modelo ET 1001 X, marca Modilac, procedência Nacional.						
--	--	--	--	--	--	--

Valor total do grupo 02 R\$ 588.736,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais)

GRUPO 2 (Itens 7 a 10)		MESAS DE REUNIÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Modelo	Un	Qtd	Preço Unitário	Preço Total
7	MESA REUNIÃO RETANGULAR 200X100cm ESCRITÓRIO: mesa autoportante retangular para reuniões MR200.100. CARACTERÍSTICA(S): - tampo: superfície horizontal de apoio em peça única retangular, confeccionada em "medium density particleboard" (MDP) com 25 mm de espessura, revestida em	Modilac	ET 1136	UN	12	R\$ 2.660,00	R\$ 31.920,00

Fabrica: Rua Angelo Luiz Parizotto, nº. 465, Jardim Anápolis, CEP: 85905-480, Toledo/PR

Brasília: Quadra CLN 116, Bloco D – loja 51 – Asa Norte – Brasília – DF CEP: 70773-540

Documento autenticado em **Tel/Fax: (61) 3273-1460 – E-mail: modilacbrasil@modilac.com**

03/11/2025 14:20 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida
(61) 9 9345-2746

CNPJ nº 27.589.698/0001-89

Selo digital de segurança: 2025-LMQQ-GVFO-DBIF-WBVW



ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura, fosco e resistente a abrasões e impactos. Bordas em fita de cloreto de polivinila (PVC) com 2,5 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente ("hot melt") e com arestas arredondadas em raio de 2,5 mm. Contém duas caixas de tomadas embutidas (instaladas sobre o eixo longitudinal da mesa, simétricas e equidistantes em relação ao eixo transversal). A fixação do tampo à estrutura requer buchas pré-incrustadas, parafusos metálicos com rosca milimétrica e suportes prolongadores em formato de "L" instalados nos pórticos; - estrutura: composta por dois pórticos verticais, interligados rigidamente pela calha, parafusadas às luvas de engate instaladas nos pórticos. Dois pórticos em formato de "U" invertido, com largura de 600 mm e altura de 695 mm (L x A), confeccionados em tubo retangular de aço com secção 50 x 50 mm e paredes de 1,5 mm de espessura, com vazio central medindo 500 mm x 645 mm (L x A) vedado por chapas nas duas faces para ocultar a passagem de fiação e contendo aba interna para a separação de fios; as chapas de aço têm espessura de 1,2 mm. As extremidades inferiores dos pórticos têm sapatas niveladoras plásticas capazes de elevar a altura do conjunto em 20 mm. Os suportes em "L" de fixação do tampo aos pórticos proporcionam uma distância de 10 mm entre estes e a face inferior daquele; - calha: duas longarinas tubulares de aço com secção retangular 70 x 50 mm (L x A) e paredes de 1,5 mm de espessura, conectadas rigidamente através de parafusos e/ou rebites roscados; a fiação passa sob o tampo em sistema tipo rampa até as caixas de tomadas; - caixas de tomadas: duas caixas confeccionadas de aço, cada uma com capacidade para acomodar suportes de plugues com 4 tomadas elétricas 2P+T (40,5 x 21,7 mm) e 2 tomadas RJ45 (15 x						
---	--	--	--	--	--	--



	19 mm), não incluídas, com tampa basculante ("flip top") para acesso as tomadas, que permita a passagem de fios com diâmetro de até 10 mm mesmo com a tampa fechada; - soldagem: por arco elétrico com gás de proteção, lisa e sem rebarbas; - pintura: as partes metálicas têm tratamento antiferruginoso, seguido por aplicação de tinta pó híbrida, à base de resinas epóxi e poliéster, em processo eletrostático, com espessura mínima de 40 µm MEDIDA(S): 2000 x 1000 x 730 mm, de largura x profundidade x altura; com altura ampliável em 20 mm pela regulagem das sapatas niveladoras. COR(ES): 1) laminado melamínico no padrão a escolher MDF BP; 2) fita de borda no mesmo tom do laminado; 3) partes metálicas, partes plásticas e caixa de tomadas na cor preta; 4) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar amostra do laminado e da fita de borda para aprovação prévia. Garantia 60 (Sessenta meses)						
8	MESA REUNIÃO RETANGULAR 240x100cm mesa autoportante retangular para reuniões MR240.100. CARACTERÍSTICA(S) - tampo: superfície horizontal de apoio em peça única retangular, confeccionada em "medium density particleboard" (MDP) com 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura, fosco e resistente a abrasões e impactos. Bordas em fita de cloreto de polivinila (PVC) com 2,5 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente ("hot melt") e com arestas arredondadas em raio de 2,5 mm. Contém duas caixas de tomadas embutidas (instaladas sobre o eixo longitudinal da mesa, simétricas e equidistantes em relação ao eixo	Modilac	ET 1136	UN	12	R\$ 2.912,00	R\$ 34.944,00



transversal). A fixação do tampo à estrutura requer buchas pré-incrustadas, parafusos metálicos com rosca milimétrica e suportes prolongadores em formato de “L” instalados nos pórticos; - estrutura: composta por dois pórticos verticais, interligados rigidamente pela calha, parafusadas às luvas de engate instaladas nos pórticos. Dois pórticos em formato de “U” invertido, com largura de 600 mm e altura de 695 mm (L x A), confeccionados em tubo retangular de aço com secção 50 x 50 mm e paredes de 1,5 mm de espessura, com vazio central medindo 500 mm x 645 mm (L x A) vedado por chapas nas duas faces para ocultar a passagem de fiação e contendo aba interna para a separação de fios; as chapas de aço têm espessura de 1,2 mm. As extremidades inferiores dos pórticos têm sapatas niveladoras plásticas capazes de elevar a altura do conjunto em 20 mm. Os suportes em “L” de fixação do tampo aos pórticos proporcionam uma distância de 10 mm entre estes e a face inferior daquele; - calha: duas longarinas tubulares de aço com secção retangular 70 x 50 mm (L x A) e paredes de 1,5 mm de espessura, conectadas rigidamente através de parafusos e/ou rebites roscados; a fiação passa sob o tampo em sistema tipo rampa até as caixas de tomadas; - caixas de tomadas: duas caixas confeccionadas de aço, cada uma com capacidade para acomodar suportes de plugues com 4 tomadas elétricas 2P+T (40,5 x 21,7 mm) e 2 tomadas RJ45 (15 x 19 mm), não incluídas, com tampa basculante (“flip top”) para acesso as tomadas, que permita a passagem de fios com diâmetro de até 10 mm mesmo com a tampa fechada; - soldagem: por arco elétrico com gás de proteção, lisa e sem rebarbas; pintura: as partes metálicas têm tratamento antiferruginoso, seguido por aplicação de tinta pó híbrida, à base de resinas epóxi e poliéster, em processo						
--	--	--	--	--	--	--



	eletrostático, com espessura mínima de 40 µm. MEDIDA(S): 2400 x 1000 x 730 mm, de largura x profundidade x altura; com altura ampliável em 20 mm pela regulagem das sapatas niveladoras. COR(ES): 1) laminado melamínico no padrão a escolher MDF BP; 2) fita de borda no mesmo tom do laminado; 3) partes metálicas, partes plásticas e caixa de tomadas na cor preta; 4) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar amostra do laminado e da fita de borda para aprovação prévia. Garantia 60 (Sessenta meses)						
9	MESA REUNIÃO RETANGULAR 300x100cm mesa autoportante retangular para reuniões MR300.100. CARACTERÍSTICA(S): - tampo: superfície horizontal de apoio em duas peça retangulares, confeccionadas em “medium density fiberboard” (MDF) ou “medium density particleboard” (MDP) com 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura, fosco e resistente a abrasões e impactos. Bordas em fita de cloreto de polivinila (PVC) com 2,5 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente (“hot melt”) e com arestas arredondadas em raio de 2,5 mm. Contém duas caixas de tomadas embutidas (instaladas sobre o eixo longitudinal da mesa, simétricas e equidistantes em relação ao eixo transversal). A fixação do tampo à estrutura requer buchas pré-incrustadas, parafusos metálicos com rosca milimétrica e suportes prolongadores em formato de “L” instalados nos pórticos; - estrutura: composta por dois pórticos verticais, interligados	Modilac	ET 1136	UN	8	R\$ 3.610,00	R\$ 28.880,00



rigidamente pela calha, parafusadas às luvas de engate instaladas nos pórticos. Dois pórticos em formato de “U” invertido, com largura de 600 mm e altura de 695 mm (L x A), confeccionados em tubo retangular de aço com secção 50 x 50 mm e paredes de 1,5 mm de espessura, com vazio central medindo 500 mm x 645 mm (L x A) vedado por chapas nas duas faces para ocultar a passagem de fiação e contendo aba interna para a separação de fios; as chapas de aço têm espessura de 1,2 mm. As extremidades inferiores dos pórticos têm sapatas niveladoras plásticas capazes de elevar a altura do conjunto em 20 mm. Os suportes em “L” de fixação do tampo aos pórticos proporcionam uma distância de 10 mm entre estes e a face inferior daquele; - calha: duas longarinas tubulares de aço com secção retangular 70 x 50 mm (L x A) e paredes de 1,5 mm de espessura, conectadas rigidamente através de parafusos e/ou rebites roscados; a fiação passa sob o tampo em sistema tipo rampa até as caixas de tomadas; - caixas de tomadas: duas caixas confeccionadas de aço, cada uma com capacidade para acomodar suportes de plugues com 4 tomadas elétricas 2P+T (40,5 x 21,7 mm) e 2 tomadas RJ45 (15 x 19 mm), não incluídas, com tampa basculante (“flip top”) para acesso as tomadas, que permita a passagem de fios com diâmetro de até 10 mm mesmo com a tampa fechada; - soldagem: por arco elétrico com gás de proteção, lisa e sem rebarbas; - pintura: as partes metálicas têm tratamento antiferruginoso, seguido por aplicação de tinta pó híbrida, à base de resinas epóxi e poliéster, em processo eletrostático, com espessura mínima de 40 µm. MEDIDA(S): 3000 x 1000 x 730 mm, de largura x profundidade x altura; com altura ampliável em 20 mm pela regulagem das sapatas niveladoras.						
--	--	--	--	--	--	--



	COR(ES) 1) laminado melamínico no padrão a escolher MDF BP; 2) fita de borda no mesmo tom do laminado; 3) partes metálicas, partes plásticas e caixa de tomadas na cor preta; 4) deverá ser apresentada à fiscalização amostra do laminado e da fita de borda para aprovação prévia. Garantia 60 (Sessenta meses)						
10	MESA REUNIÃO CIRCULAR 100cm DESCRIÇÃO: mesa autoportante circular para reuniões MRC100. CARACTERÍSTICA(S): 1) Superfície de trabalho: em peça única circular, confeccionada em “medium density fiberboard” (MDF) ou “medium density particleboard” (MDP) com 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura, fosco e resistente a abrasões e impactos. Bordas em fita de cloreto de polivinila (PVC) com 2,5 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente (“hot melt”) e com arestas arredondadas em raio de 2,5 mm. A fixação do tampo ao suporte cruciforme da estrutura requer buchas pré-incrustadas e parafusos metálicos com rosca milimétrica; fixada à base com parafusos e buchas metálicas nela cravadas; 2) Pé metálico: confeccionado em tubo metálico com 100 mm de diâmetro, dotado de patas em aço na base em forma de cruz com 30 cm, cada haste, com sapatas reguladoras de nível e, no topo, suporte circular em chapa de aço nº 12, de no mínimo 30 cm de diâmetro, para fixação ao tampo. Admite-se o uso de cruzeta em tubos quadrados arrematados nas extremidades, em substituição à chapa de aço de 30 cm de diâmetro; toda parte metálica deverá receber tratamento antiferruginoso com desengraxamento,	Modilac	ET 1021	UN	20	R\$ 1.310,00	R\$ 26.200,00



decapagem e fosfatização. EDIDA(S): 1000 x 730 mm, de diâmetro x altura. COR(ES): 1) partes laminadas e plásticas referenciadas na cor Marfim (PERTECH, PP-98); 2) partes metálicas pintura epoxi-pó texturizada, cor bege, aplicada pelo processo de deposição eletrostática e polimerização em estufa. Cor ref. WEG 12064736; 3) antes da fabricação, caso necessário, a fiscalização poderá solicitar, para prévia aprovação, amostra de ambos os materiais para confirmação das tonalidades. Garantia 60 (Sessenta meses)						
--	--	--	--	--	--	--

Valor total Grupo 02 R\$ 121.944,00 (Cento e vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Edital, às quais aderimos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM DO OBJETO: 60 (sessenta) dias

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente adequado de todos os resíduos gerados durante a execução dos serviços contratados – incluindo consumíveis, peças substituídas, embalagens e demais materiais – em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente a Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a NBR 10.004 (classificação de resíduos sólidos).

Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato / ARP)

FABIANO BRAULIO MACHADO

CPF: 970.672.966-68

RG/órgão emissor: 2.845.555 SSP/DF

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato / ARP possui certificação digital ICP Brasil? (X)Sim () Não

Brasília/DF 29 de Outubro de 2025

FABIANO BRAULIO

MACHADO:97067296668

Assinado de forma digital por FABIANO

BRAULIO MACHADO:97067296668

Dados: 2025.10.29 15:24:58 -03'00'

Fabiano Braulio Machado

Representante

2.845.555 SSP/DF

CPF: 970.672.966-68

Fabrica: Rua Angelo Luiz Parizotto, nº. 465, Jardim Anápolis, CEP: 85905-480, Toledo/PR

Brasília: Quadra CLN 116, Bloco D – loja 51 – Asa Norte – Brasília – DF CEP: 70773-540

Documento autenticado em **Tel/Fax: (61) 3273-1460 – E-mail: modilacbrasil@gmail.com**

03/11/2025 14:20 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

Selo digital de segurança: 2025-LMQQ-GVFO-DBIF-WBVW

CNPJ nº 27.589.698/0001-89

